



Innovation
that excites

NISSAN LEAF



		HATCHBACK	
КАРОСЕРИЯ	Каросерия		
	Брой врати/места	5/5	
ДВИГАТЕЛ	Тип	Синхронен променливотоков електрически двигател	
	Версия	40kW	62kW
	к.с./об. в мин	150/3283-9795	217/4600-5800
	Нт/об. в мин	320/0-3283	340/500-4000
	Екологична норма	Евро 6	
ЗАДВИЖВАНЕ	Трансмисия	Безстепенена редукторна кутия	
	Задвиващи колела	Предни	
	Управление	Електрическо усилване на волана	
	Спирачна система	Сервоусилвател, вентилирани дискови спирачки отпред и отзад, ABS, EBD, ESP, TCS, Nissan Brake Assistant	
ШАСИ	Джанти	16 / 17 цола	17 цола
	Гуми	205/55R16 (Acenta) или 215/50R17	215/50R17
	Предно окачване	Независимо Mac Pherson, спираловидни пружини	
	Задно окачване	Еластична торсионна греда, спираловидни пружини	
	Дължина, мм	4490	
РАЗМЕРИ	Широчина, мм	1788	
	Височина, мм	1530 с 16" и 1540 със 17" джанти	1545
	Междуосие, мм	2700	
	Просвет, мм	155	135
	Обем на багажника, л	385/400	385
ТЕГЛО	Собствено тегло мин./макс., кг	1543-1600	1723
	Макс. допустимо тегло, кг	1995	2140
	Полезен товар, кг	395-450	406-433
	Вид	Литиево-йонна	
	Капацитет, kW	40	62
БАТЕРИЯ	Бордово зарядно устройство, kW	6,6	
	Тегло, кг	303	440
	Време за зареждане от стандартен 10А контакт Schuko, ч	21	32
	Време за зареждане от зарядна станция 32А тип Wall Box, ч	7,5	11,3
	Време за зареждане от 20 до 80% от от зарядна станция 32А тип Wall Box, ч	4,42	6,48
	Ускорение 0-100 км/ч., сек	7,9	6,9
	Максимална скорост, км/ч	144	157
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Разход на енергия, комбиниран цикъл - kW/h на 100 км WLTP	19,4-20,6	18,5
	Автономия, комбиниран цикъл, км WLTP	270	385
	Автономия в градски цикъл, км WLTP	389	528
	Коефициент на съпротивление, Cx	0,28	
	Диаметър на обратен завой, м	10,6/11	

Nissan си запазва правото за промяна на цени и спецификации без предварително уведомление.

www.nissan.bg

Н АУТО
София
02/937 60 160

ОМНИКАР АУТО
София
02/43 90 137

ОМНИКАР АУТО
Пловдив
032/397 161

ОМНИКАР АУТО
Бургас
056/939 012

ЕСТРАНС
Русе
082/847 480

МАВРО ВМ
Варна
052/511 210

ТИТ АУТО
Враца
0884 626 308